

指针式指示表

高质量 / 高精度 / 高可靠性的比较测量工具

背置活塞型指针式指示表 2 系列

- 背置活塞型指针式量表适于安装在水平机器工作台或检测夹具上，或用于普通指针式指示表不易读数的狭小空间内。
- 2960T、2990T-10 型采用三丰专有的防震装置，具有很好的耐用性和防震性。
- 2990T-10 型的分度值达到 0.001mm。



测量仪器附带检查成绩单
详细信息参见 U-12 页



固定杆(选件)

货号	øD	L
21AAA166	ø6mm	42mm
136567	ø6mm	81mm
124625	ø6.35mm	81mm
21AAA168	ø8mm	42mm
136568	ø8mm	81mm

* øD 和 L: 细节如下图。



2960T

对称刻度



分度值: 0.01mm, 测量范围: 1mm
2960T
 单转型
 防震型
 背置活塞型



2990T-10

对称刻度



分度值: 0.001mm, 测量范围: 0.1mm
2990T-10
 单转型
 防震型
 背置活塞型
 宝石轴承型

尺寸

● 2960T 单位: mm

● 2990T-10 单位: mm

球面测针尖端ø3
 货号No.21AZA319
 (安装部: M2.5×0.45)

球面测针尖端ø3
 货号No.901312
 (安装部: M2.5×0.45)

* 成品检查为纵向位置(测针向下的位置)进行可以保证精度。
 * 在安装止点挡板的作用的测针(标配), 可以防止测杆超程时导致的指示表损坏。因此, 选择小于 7mm 的测针时, 需要使用垫圈(外径至少为 7mm, 内径为 3mm, 厚度约为 0.5mm) 安装在测针和测杆之间。

货号	A	B	C	E	F	G	H	本机重量 (g)
2960T	57	23.3	35.6	22.2	28.7	12.8	46	115
2990T-10	57	39.1	51	25.5	26.5	17.5	59.5	205

规格

货号	分度值	测量范围 (测量范围 V / 每圈行程)	指示误差				重复精度	表盘 读数值	测力
			全量程	返回	1/10 圈 行程	1 圈 行程			
2960T	0.01mm	1mm (1.27mm)	14µm	4µm	8µm	—	3µm	50-0-50	1.4N 以下
2990T-10	0.001mm	0.1mm (0.14mm)	5µm	2µm	2.5µm	—	1µm	50-0-50	1.5N 以下

* 成品检查为纵向位置(测针向下的位置)进行可以保证精度。

特点

货号					
2960T	✓	✓	✓	—	✓
2990T-10	✓	✓	✓	✓	✓